



KARDATRACK

подвесной светильник для высоковольтной 3-фазной шины питания, четырехрожковый, QR-L-R111, серебристо-серый, макс. 200 Вт, 3-фазный адаптер в комплекте

Низковольтный прожектор KARDATRACK имеет четыре рожка и оснащен соответствующим адаптером для 3-фазного высоковольтного шинпровода. Благодаря тому, как четыре источника света установлены внутри рамы, они могут поворачиваться и вращаться независимо друг от друга. В средней части рамы находится электронный трансформатор с функцией регулировки яркости. Благодаря установленному цоколю G53 светильник может использоваться как с галогенными, так и со светодиодными источниками света диаметром до 11,1 см.

Технические характеристики

Тов. №	154512
Патрон	G53
Источник света	QR111
Количество патронов	4
Включая источник света	Нет
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Настенная шина, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	12 V
Класс защиты	I
Мощность	50 W
Цвет	серый
Световое отверстие	прямой
Длина	86.5 cm
Ширина	19 cm
Высота	18 cm
Вес нетто	2.653 kg
вес брутто	3.28 kg

Рекомендуемые осветители

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 40°, 3000 К с регулировкой яркости
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 24°, 2700 К с регулировкой яркости
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 24°, 3000 К с регулировкой яркости
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 40°, 2700 К с регулировкой яркости