



## KARDATRACK

viseča svetilka za visokonapetostno trifazno tokovno tirnico, štiri žarnice, QR-LP111, srebrno siva, maks. 200 W, vklj. trifazni adapter

Nizkonapetostna reflektorska svetilka KARDATRACK s štirimi žarnicami in ustreznim adapterjem za visokonapetostni trifazni sistem tirnic. Štiri žarnice so tako nameščene na okvir, da lahko vsako posebej nagibate in vrtite prek kardanskega sklepa. V osrednjem delu okvirja je elektronski transformator, ki ga je mogoče zatemniti. Svetilka se uporablja s halogenskimi in LED žarnicami z vznožkom G53 in premerom do 11,1 cm.

## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	154512
Okov	G53
Žarnica	QR111
Število okovov	4
Priložene žarnice	Ne
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Tirnica za strop, Tirnica za steno, Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	12 V
Zaščitni razred	I
El. moč	50 W
Barva	siva
Svetenje	neposredno
Dolžina	86.5 cm
Širina	19 cm
Višina	18 cm
Neto teža	2.653 kg
Bruto teža	3.28 kg

## Priporočilo za žarnico

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 40°, 3000 K, je mogoče zatemniti
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 24°, 2700 K, je mogoče zatemniti
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 24°, 3000 K, je mogoče zatemniti
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 40°, 2700 K, je mogoče zatemniti