






NAPIA TWIN

Wandleuchte, zweiflammig, LED, 3000K, aluminium gebürstet, L/B/H 200/8,6/13 cm, inkl. LED-Treiber und Schalter

Die Wandprofilleuchte NAPIA TWIN bestehet aus einer LED Voute, die eine stimmungsvolle indirekte Beleuchtung verspricht. Zusätzlich verfügt die NAPIA TWIN über zwei separat schaltbare LED-Spots, welche sich durch ihren Dreh- und Schwenkbereich in die gewünschte Position bringen lassen. Mit einem Abstrahlwinkel von 32° sorgen die Spots für ein ideal fokussiertes Leselicht. Dank der bereits eingebauten LED Treiber, ist die NAPIA TWIN für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	155114
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	3
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	21 W
Lumen	565 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	32 °
Farbe	aluminium
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	35000 h
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtstärkeverteilung 2	rotations symmetrisch
Lichtaustritt	indirekt
Lichtaustritt 2	direkt
Breite	200 cm
Höhe	13 cm
Tiefe	8.6 cm



Nettogewicht	4.871 kg
Bruttogewicht	5.664 kg