



NAPIA TWIN

luminaria de pared, de dos llamas, led, 3000 K, aluminio cepillado, La./An./Al. 200/8,6/13 cm, incl. controlador led e interruptor

La luminaria de perfil de pared NAPIA TWIN está formada por una moldura led que promete una agradable iluminación indirecta. Además, NAPIA TWIN dispone de dos «spots» ledes que se pueden encender y apagar por separado, cuya posición se pueden ajustar gracias a su alcance de giro y de rotación. Con un ángulo de radiación de 32°, los «spots» proporcionan una luz para leer ideal. Gracias a los controladores ledes ya integrados, NAPIA TWIN es apta para la conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	155114
Número de salidas de luz diferentes	3
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	21 W
Flujo luminoso	565 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	32 °
Color	aluminio
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Distribución de la intensidad luminosa 2	de rotación simétrica
Salida de la luz	indirectamente
Salida de la luz 2	directamente
Anchura	200 cm
Altura	13 cm
Profundidad	8.6 cm

Peso neto	4.871 kg
Peso bruto	5.664 kg