


NAPIA TWIN

applique intérieure, liseuse, alu brossé, LED, 21W, 3000K

Le luminaire profilé mural NAPIA TWIN se compose d'une voûte LED qui promet un éclairage d'ambiance indirect. NAPIA TWIN dispose en plus de deux spots commutables séparément, qui peuvent être déplacés dans la position souhaitée grâce à leur plage d'orientation et d'inclinaison. Avec un angle de rayonnement de 32°, les spots assurent une lumière de lecture ciblée. Grâce à l'alimentation LED déjà intégrée, NAPIA TWIN est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	155114
Nombre de sorties lumineuses différentes	3
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	21 W
Lumen	565 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	32 °
Coloris	alu
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Répartition de l'intensité lumineuse 2	rotosymétrique
Sortie lumineuse	indirectement
Sortie lumineuse 2	directement
Largeur	200 cm
Hauteur	13 cm
Profondeur	8.6 cm

Poids net	4.871 kg
Poids brut	5.664 kg