



NAPIA TWIN

lampada da parete, biemissione, LED, 3000K, alluminio spazzolato, L/La/H 200/8,6/13 cm, incl. driver LED e interruttore

Il profilo da parete NAPIA TWIN è composto da una luce indiretta a LED per un'illuminazione avvolgente e d'atmosfera. NAPIA TWIN dispone inoltre di due LED spot azionabili separatamente e liberamente ruotabili e orientabili. Con un angolo di emissione di 32° gli spot fungono da ideale luce di lettura. Grazie al driver LED integrato, NAPIA TWIN è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	155114
Numero di diverse finestre	3
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	21 W
Lumen	565 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	32 °
Colore	alluminio
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	35000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico
Distribuzione dell'intensità luminosa 2	rotazione simmetrica
Emissione	indiretta
Emissione 2	diretto
Larghezza	200 cm
Altezza	13 cm
Profondità	8.6 cm

Peso netto	4.871 kg
Peso lordo	5.664 kg