




NAPIA TWIN

wandarmatuur, tweevlammig, LED, 3000K, aluminium geborsteld, L/B/H 200/8,6/13 cm, incl. LED-driver en schakelaar

Het NAPIA TWIN armatuur bestaat uit een wandprofiel met LED-verlichting dat voor een sfeervolle indirecte verlichting zorgt. Bovendien heeft het NAPIA TWIN armatuur twee afzonderlijk schakelbare LED-spots, die door hun draai- en zwenkbereik in de gewenste positie kunnen worden geplaatst. Met een uitstralingshoek van 32° bieden de spots een ideaal gericht leeslicht. Dankzij de geïntegreerde LED-driver is de NAPIA TWIN geschikt voor rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	155114
Aantal verschillende lichtopeningen	3
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	I
Wattage	21 W
Lumen	565 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	32 °
Kleur	alu
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtsterkteverdeling 2	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	indirect
Lichtuitlaat	direct
Breedte	200 cm
Hoogte	13 cm
Diepte	8.6 cm

Nettogewicht	4.871 kg
Brutogewicht	5.664 kg