




NAPIA TWIN

wandarmatuur, twee lichtbronnen, led, 3000 K, geborsteld aluminium, L/B/H 200/8,6/13 cm, incl. led voeding en schakelaar

De wandprofiellamp NAPIA DUBBELE bestaat uit een LED Voute, die een stemmingsvolle indirecte verlichting belooft. Bovendien beschikt de NAPIA TWIN over twee afzonderlijk schakelbare led spots, die zich door hun draai- en kantelbereik in de gewenste stand laten brengen. Met een stralingshoek van 32° zorgen de spots voor een perfect gericht leeslamp. Dankzij de ingebouwde led driver, is de NAPIA TWIN voor directe aansluiting op 230 V netspanning geschikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	155114
Aantal verschillende lichtopeningen	3
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	I
Wattage	21 W
Lumen	565 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	32 °
Kleur	alu
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtsterkteverdeling 2	rotatiesymmetrisch
Lichtval	indirect
Lichtval 2	direct
Breedte	200 cm
Hoogte	13 cm
Diepte	8.6 cm

Nettogewicht	4.871 kg
Brutogewicht	5.664 kg