



NAPIA TWIN

luminária de parede, duas lâmpadas, LED, 3000K, alumínio escovado, C/L/A 200/8,6/13 cm, incl. unidade de alimentação LED e interruptor

O perfil de parede NAPIA TWIN consiste numa curvatura LED, que promete uma iluminação indireta agradável. A NAPIA TWIN dispõe ainda de dois focos LED comutáveis em separado, que podem ser colocados na posição pretendida através da sua área de rotação e articulação. Com este ângulo de feixe de 32°, os focos proporcionam uma luz de leitura de focalização ideal. Graças à unidade de controlo LED já integrada, a luminária NAPIA TWIN é adequada para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	155114
Número de diferentes saídas de luz	3
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	I
Potência	21 W
Lúmen	565 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	32 °
Cor	Alumínio
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Distribuição da intensidade luminosa 2	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	indiretamente
Saída de luz 2	direto
Largura	200 cm
Altura	13 cm
Profundidade	8.6 cm

Peso líquido	4.871 kg
Peso bruto	5.664 kg