




MARONA

plafondarmatuur, LED, 3000K, rond, aluminium geborsteld, 4x3W

Het MARONA plafondarmatuur overtuigt door een elegante vormgeving en helder contrast tussen de gebruikte materialen staal en acrylglas. Een dimbare LED module van 4x3 W zorgt voor de gewenste verlichting en bereidt de lamp voor op rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning. De bewust royaal bemeten afstand tussen de lampenkap en het montage-oppervlak creëert een corona-effect met indirecte verlichting.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	155156
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding,faseafsnijding
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	430 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	15 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.2
Lumen	1200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct-indirect
Hoogte	8.6 cm
Diameter	30 cm

Lichtbron

916370	
--------	---

Nettogewicht	0.657 kg
Brutogewicht	1.123 kg
BIG WHITE pagina	273