




MARONA

потолочный светильник, светодиодный, 3000 К, круглый, шлифованный алюминий, 4x3 Вт

Потолочный светильник MARONA отличается четкими линиями и элегантным контрастом между используемыми материалами — сталью и акриловым стеклом. Светодиодный модуль 4x3 Вт с регулируемой яркостью обеспечивает желаемое освещения и делает возможным прямое подключение к сети 230 В. Расстояние между абажуром и установочной поверхностью создает эффект короны с отраженным освещением.



Технические характеристики

Тов. №	155156
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка, Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	200-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	430 mA
Класс защиты	I
Мощность	15 W
Стробоскопический эффект (SVM)	0.2
Световой поток	1200 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	серый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой - отраженный
Высота	8.6 cm

Источник света

916370	
--------	---

Диаметр	30 cm
Вес нетто	0.657 kg
вес брутто	1.123 kg
BIG WHITE Seite	273