




## I-RING

sospensione, LED, 3000K, rotonda, bianca, cavo in tessuto rosso, 14W

La sospensione dimmerabile I-RING della serie disegnata da Andreas Robertz è caratterizzata da un design insolito e dispone di due moduli Premium LED non visibili. La lampada in acciaio è dotata di un cavo in tessuto lungo 1,2 metri. Grazie al driver LED da 500mA integrato è possibile collegare l'apparecchio direttamente alla rete elettrica da 230V.



## DATI TECNICI

Articolo	156301
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	16 W
Lumen	1000 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	135 °
Colore	bianco
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico
Emissione	diretto
Altezza	46 cm
Diametro	38.5 cm

<b>Lunghezza sospensione</b>	120 cm
<b>Peso netto</b>	2.195 kg
<b>Peso lordo</b>	4.21 kg