


I-RING

pendelarmatuur, LED, 3000K, rond, wit, textielkabel rood, 14W

Het dimbare pendelarmatuur I-RING uit de door Andreas Robertz ontworpen armaturenreeks heeft niet enkel een apart design, er zijn ook twee Premium LED-modules onzichtbaar in weggewerkt. Het stalen armatuur is voorzien van een 1,2 m lange textielkabel. Dankzij de reeds ingebouwde 500mA LED-driver kan het armatuur rechtstreeks op 230V netspanning worden aangesloten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	156301
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	16 W
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	135 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	46 cm
Diameter	38.5 cm

Pendellengte	120 cm
Nettogewicht	2.195 kg
Brutogewicht	4.21 kg