


## I-RING

подвесной светильник, светодиодный, 3000К, круглый, белый, красный кабель в текстильной оплетке, 14 Вт

Подвесной светильник I-RING с регулировкой яркости, из созданной Андреасом Роберцом серии, отличается не только дизайном, но и тем, что в этом светильнике есть два незаметных Premium светодиодных модуля. Выполненный из стали светильник оснащен кабелем в текстильной оплетке длиной 1,2 метра. Светильник оснащен встроенным светодиодным драйвером 500 мА, который обеспечивает возможность прямого подключения к сети напряжением 230 В.



## Технические характеристики

Тов. №	156301
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	16 W
Световой поток	1000 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	135 °
Цвет	белый
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой
Высота	46 cm

<b>Диаметр</b>	38.5 cm
<b>Длина подвесного светильника</b>	120 cm
<b>Вес нетто</b>	2.195 kg
<b>вес брутто</b>	4.21 kg