





I-RING

luminaria de pared, led, 3000 K, redonda, blanco, cable textil rojo, 14 W

La luminaria de pared I-RING, la cual viene con un diseño llamativo, está equipada con dos potentes módulos led COB regulables. Gracias a la cubierta especial, los módulos led son invisibles, lo que crea un efecto lumínico agradable y homogéneo. Gracias al controlador led integrado, la luminaria se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

| | |
|--|-----------------------|
| Art. N.º | 156311 |
| Número de salidas de luz diferentes | 1 |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Pared |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | Corte de fase inicial |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 700 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 16 W |
| Flujo luminoso | 1000 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 135 ° |
| Color | blanco |
| IRC | 90 |
| Datos LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 30000 h |
| Distribución de la intensidad luminosa | simétrica |
| Salida de la luz | Directa |
| Profundidad | 24 cm |
| Diámetro | 38.5 cm |

| | |
|-------------------|----------|
| Peso neto | 1.873 kg |
| Peso bruto | 3.945 kg |