I-RING

lampada da parete, LED, 3000K, rotonda, bianca, cavo in tessuto rosso, 14W

La lampada da parete I-RING, con il suo ricercato design, è dotata di due moduli COB LED dimmerabili ad alte prestazioni. Grazie alla speciale copertura, i moduli LED non sono visibili e generano un effetto luminoso omogeneo e piacevole. Grazie al driver LED integrato la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	156311
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	16 W
Lumen	1000 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	135 °
Colore	bianco
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico
Emissione	diretto
Profondità	24 cm
Diametro	38.5 cm

Peso netto	1.873 kg
Peso lordo	3.945 kg