




I-RING

wandarmatuur, LED, 3000K, rond, wit, textielkabel rood, 14W

Het apart vormgegeven I-RING wandarmatuur wordt uitgerust met twee krachtige, dimbare COB LED-modules. Door de speciale afdekking zijn de LED-modules niet zichtbaar, wat voor een aangenaam, homogeen lichteffect zorgt. Dankzij de geïntegreerde LED-driver kan de lamp rechtstreeks op 230V netspanning worden aangesloten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	156311
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	16 W
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	135 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Diepte	24 cm
Diameter	38.5 cm

Nettogewicht	1.873 kg
Brutogewicht	3.945 kg