




I-RING

wandarmatuur, led, 3000 K, rond, wit, textielkabel rood, 14 W

De in een excentriek design verschijnende I-RING-wandlamp is met twee krachtige, dimbare COB-ledmodules uitgerust. Wegens de speciale afdekking zijn de led-modules niet zichtbaar, hierdoor ontstaat een aangenaam, homogeen lichteffect. Dankzij de geïntegreerde led-driver is de lamp klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	156311
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	16 W
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	135 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtval	direct
Diepte	24 cm
Diameter	38.5 cm

Nettogewicht	1.873 kg
Brutogewicht	3.945 kg