





I-RING

luminária de parede, LED, 3000K, redonda, branco, cabo de tecido vermelho, 14W

A luminária de parede I-RING num design invulgar, está equipada com dois módulos COB LED de elevada potência e reguláveis. Devido à cobertura especial, os módulos LED não são visíveis, o que produz um efeito de luz agradável e homogêneo. Graças à unidade de controlo LED integrada, a luminária está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	156311
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	16 W
Lúmen	1000 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	135 °
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	direto
Profundidade	24 cm
Diâmetro	38.5 cm

Peso líquido	1.873 kg
Peso bruto	3.945 kg