


I-RING FLOOR

luminária de apoio, LED, 3000K, redonda, branco, cabo de tecido vermelho, 14W

A luminária de apoio regulável I-RING FLOOR, da série de luminárias desenhadas por Andreas Robertz, dispõe para além do seu design invulgar de dois módulos Premium LED invisíveis. A luminária fabricada em aço dispõe de um cabo de rede de 1,5 metros de comprimento. Graças à unidade de controlo LED já instalada de 500mA, é possível a ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Ref. n.º | 156321 |
| Número de diferentes saídas de luz | 1 |
| Giratório ou Articulável | Rotativo e giratório |
| IP Code | IP 20 |
| Classe de resistência ao impacto | IK 03 |
| Resistência ao impacto | 0.35 Joule |
| Montagem | Móvel |
| Regulável | Sim |
| Tecnologia de regulação | Interruptor de luz regulável |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 500 mA |
| Classe de proteção | I |
| Potência | 14 W |
| Lúmen | 950 lm |
| Temperatura de cor da luz | 3000 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 135 ° |
| Cor | branco |
| CRI | 80 |
| Dados LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 30000 h |
| Distribuição da intensidade luminosa | simétrico |
| Saída de luz | direto |

| | |
|---------------------|----------|
| Altura | 38.5 cm |
| Profundidade | 40 cm |
| Diâmetro | 38.5 cm |
| Peso líquido | 2.656 kg |
| Peso bruto | 4.935 kg |