




HELIA

Wand- und Deckenleuchte, einflammig, LED, 3000K, 35°, weiß

Die funktionale Wand- und Deckenaufbauleuchte HELIA besteht aus einer Aluminium Konstruktion und ist wahlweise verfügbar in den Gehäusefarben schwarz und weiß. Der freigestellte Leuchtenkopf ist sowohl dreh- als auch schwenkbar. Durch die verbaute Premium LED ist die einflammige HELIA Leuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	156501
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	820 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	35 °
Farbe	weiß
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50

Lichtquelle

916387	
--------	---

Lebensdauer	30000 h
Breite	9 cm
Höhe	9.5 cm
Tiefe	12 cm
Nettogewicht	0.439 kg
Bruttogewicht	0.576 kg