





HELIA

luminaria de pared y techo, de una llama, led, 3000 K, 35°, blanco

La funcional luminaria de superficie de pared y techo HELIA está compuesta por una construcción de aluminio y está disponible a elección con la caja de color negro y blanco. El cabezal libre es tanto giratorio como orientable. Gracias al led premium integrado, la luminaria HELIA de una llama se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	156501
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	10 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	820 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	35 °
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

916387		Vida útil	30000 h
		Salida de la luz	directamente
		Anchura	9 cm
		Altura	9.5 cm
		Profundidad	12 cm
		Peso neto	0.44 kg
		Peso bruto	0.579 kg
		Página BIG WHITE	299