




HELIA

applique et plafonnier intérieur, simple, blanc, LED, 11W, 3000K, variable Triac

L'applique et plafonnier en saillie fonctionnel HELIA est composé d'une construction en aluminium et est disponible au choix avec boîtier noir et blanc. La tête de lampe libre est aussi bien à rotation qu'à inclinaison. La LED Premium installée rend le luminaire HELIA à une lampe paré pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	156501
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	10 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	820 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	35 °
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916387		Durée de vie	30000 h
		Sortie lumineuse	directement
		Largeur	9 cm
		Hauteur	9.5 cm
		Profondeur	12 cm
		Poids net	0.439 kg
		Poids brut	0.576 kg