




HELIA

wand- en plafondarmatuur, eenvlammig, LED, 3000K, 35°, wit

Het functionele wand- en plafondarmatuur HELIA met zijn minimalistische design bestaat uit een aluminium constructie, waarvan de behuizing naar keuze beschikbaar is in zwart en wit. De vrij geplaatste spot is zowel draaibaar als richtbaar. Dankzij de ingebouwde Premium LED is de eenvlammige HELIA armatuur klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	156501
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond, wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	820 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50

Lichtbron

916387	
--------	---

Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct
Breedte	9 cm
Hoogte	9.5 cm
Diepte	12 cm
Nettogewicht	0.439 kg
Brutogewicht	0.576 kg