





HELIA

luminaria de pared y techo, de dos llamas, led, 3000 K, 35°, negro

La funcional luminaria de superficie de pared y techo HELIA está compuesta por una construcción de aluminio y está disponible a elección con la caja de color negro y blanco. El cabezal libre es tanto giratorio como orientable. Gracias al led prémium integrado, la luminaria HELIA de una llama se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

| | |
|--|------------------------|
| Art. N.º | 156510 |
| Giratoria u orientable | Giratoria y orientable |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Techo,Pared |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 17 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 50 °C |
| Nivel de corriente de entrada | 30 A |
| Duración de la corriente de entrada | 40 µs |
| Efecto estroboscópico (SVM) | 0.05 |
| Flujo luminoso | 1200 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 35 ° |
| Color | negro |
| IRC | 90 |
| Datos LXXBXX | L70B50 |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 916381 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|--------------|
| Vida útil | 30000 h |
| Salida de la luz | directamente |
| Longitud | 22 cm |
| Anchura | 9 cm |
| Altura | 11.9 cm |
| Peso neto | 0.766 kg |
| Peso bruto | 0.922 kg |
| Página BIG WHITE | 299 |