




## Applique et plafonnier HELIA

à 2 lampes, LED, 3000 K, 35°, noir

Les appliques et plafonniers fonctionnels HELIA en aluminium sont disponibles avec des boîtiers en finition noir et blanc. La tête d'éclairage est pivotante et inclinable. Grâce à la LED Premium incorporée, le luminaire HELIA à une lampe peut directement être branché au réseau 230 V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	156510
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	17 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.05
Lumen	1200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	35 °
Coloris	noir
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

## Source Lumineuse

916381	
--------	---

<b>Durée de vie</b>	30000 h
<b>Faisceau lumineux</b>	directement
<b>Longueur</b>	22 cm
<b>Largeur</b>	9 cm
<b>Hauteur</b>	11.9 cm
<b>Poids net</b>	0.766 kg
<b>Poids brut</b>	0.922 kg