




HELIA

lampa ścienna i sufitowa, dwupunktowa, LED, 3000K, 35°, czarna

Purystyczna natynkowa lampa ścienna i sufitowa HELIA jest wykonana z aluminium i dostępna z obudową w kolorze czarnym i białym. Głowicę lampy można obracać i przechylać. Wbudowana dioda Premium LED sprawia, że jednopunktowa lampa HELIA jest gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V.



DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nr artykułu | 156510 |
| Obrotowa lub przechylna | Obrotowa i przechylna |
| Kod IP | IP 20 |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa, Wersja ścienna |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 500 mA |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 17 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 50 °C |
| Poziom prądu rozruchowego | 30 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 40 μs |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | 0.05 |
| Strumień świetlny | 1200 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 35 ° |
| Kolor | czarny |
| CRI | 90 |
| Dane LXXBXX | L70B50 |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 916381 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------------|-------------|
| Okres użytkowania | 30000 h |
| Emisja światła | Bezpośredni |
| Długość | 22 cm |
| Szerokość | 9 cm |
| Wysokość | 11.9 cm |
| Waga netto | 0.766 kg |
| Waga brutto | 0.922 kg |