





KALU

luminária de parede e de teto, duas lâmpadas, LED, 3000K, 35°, preto

A luminária de montagem de superfície na parede e no teto HELIA funcional consiste numa construção de alumínio e está opcionalmente disponível nas cores da caixa preto e branco. A cabeça de iluminação opcional é rotativa, bem como orientável. Através do LED Premium integrado, a luminária HELIA de uma lâmpada está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	156510
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	17 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.05
Lúmen	1200 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	35 °
Cor	preto
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50

Fonte de luz

916381	
--------	---

Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	22 cm
Largura	9 cm
Altura	11.9 cm
Peso líquido	0.766 kg
Peso bruto	0.922 kg
Página BIG WHITE	299