




## HELIA

**настенный и потолочный светильник,  
двухрожковый, светодиодный, 3000 К, 35°, черный**

Функциональные настенные и накладные светильники для подсветки потолка HELIA выполнены из алюминия и представлены в двух цветах – черном и белом. Отстоящий от основания рожок светильника имеет регулировку угла поворота и наклона. Встроенные светодиод Premium позволяет подключать светильник HELIA напрямую к сети напряжением 230 В.



## Технические характеристики

Тов. №	156510
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	17 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	50 °C
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.05
Световой поток	1200 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	35 °
Цвет	черный

## Источник света

916381	
--------	---

CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	22 cm
Ширина	9 cm
Высота	11.9 cm
Вес нетто	0.766 kg
вес брутто	0.922 kg