





## HELIA

**luminaria de pared y techo, de dos llamas, led, 3000 K, 35°, blanco**

La funcional luminaria de superficie de pared y techo HELIA está compuesta por una construcción de aluminio y está disponible a elección con la caja de color negro y blanco. Los cabezales libres son tanto giratorios como orientables. Gracias al led prémium integrado, la luminaria HELIA de dos llamas se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

Art. N.º	156511
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	17 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.05
Flujo luminoso	1200 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	35 °
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50

## Fuente de luz

916381	
--------	---

Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	22 cm
Anchura	9 cm
Altura	11.9 cm
Peso neto	0.785 kg
Peso bruto	0.945 kg
Página BIG WHITE	299