Applique et plafonnier HELIA

à 2 lampes, LED, 3000 K, 35°, blanc

Les appliques et plafonniers fonctionnels HELIA en aluminium sont disponibles avec des boîtiers en finition noir et blanc. Les têtes d'éclairage sont pivotantes et inclinables. Grâce à la LED Premium incorporée, le luminaire HELIA à deux lampes peut directement être branché au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	156511
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	17 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.05
Lumen	1200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	35 °
Coloris	blanc
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916381	E

Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Longueur	22 cm
Largeur	9 cm
Hauteur	11.9 cm
Poids net	0.785 kg
Poids brut	0.945 kg