




HELIA

applique et plafonnier intérieur, double, blanc, LED, 18W, 3000K, variable Triac

L'applique et plafonnier en saillie fonctionnel HELIA est composé d'une construction en aluminium et est disponible au choix avec boîtier noir et blanc. Les têtes de lampes sont aussi bien à rotation qu'à inclinaison. Les LED Premium installées rendent le luminaire HELIA à deux lampes paré pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|--------------------------------|
| Réf. | 156511 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond, Applique |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 17 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 50 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 30 A |
| Durée du courant d'appel | 40 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.05 |
| Lumen | 1200 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 35 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| Données LXXBXX | L70B50 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916381 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------------|-------------|
| Durée de vie | 30000 h |
| Sortie lumineuse | directement |
| Longueur | 22 cm |
| Largeur | 9 cm |
| Hauteur | 11.9 cm |
| Poids net | 0.785 kg |
| Poids brut | 0.945 kg |