




## HELIA

lampada a parete/plafone, biemissione, LED, 3000K, 35°, bianco

HELIA, funzionale lampada a parete e plafone, è realizzata in alluminio ed è disponibile con alloggiamento nei colori nero e bianco. I vani ottici standalone sono ruotabili e orientabili. Grazie al Premium LED incorporato, HELIA biemissione è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



## DATI TECNICI

Articolo	156511
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	17 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.05
Lumen	1200 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	35 °
Colore	bianco
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50

## Sorgente Luminosa

916381 

<b>Durata</b>	30000 h
<b>Emissione</b>	diretto
<b>Lunghezza</b>	22 cm
<b>Larghezza</b>	9 cm
<b>Altezza</b>	11.9 cm
<b>Peso netto</b>	0.785 kg
<b>Peso lordo</b>	0.945 kg