




## HELIA

wand- en plafondarmatuur, tweevlammig, LED, 3000K, 35°, wit

Het functionele wand- en plafondarmatuur HELIA met zijn minimalistische design bestaat uit een aluminium constructie, waarvan de behuizing naar keuze beschikbaar is in zwart en wit. De vrij geplaatste spots zijn zowel draaibaar als richtbaar. Dankzij de ingebouwde Premium LED is de tweevlammige HELIA armatuur klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	156511
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	17 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.05
Lumen	1200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50

## Lichtbron

916381	
--------	---

<b>Levensduur</b>	30000 h
<b>Lichtuitlaat</b>	direct
<b>Lengte</b>	22 cm
<b>Breedte</b>	9 cm
<b>Hoogte</b>	11.9 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.785 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.945 kg