




## HELIA

wand- en plafondarmatuur, geschikt voor twee lichtbronnen, led, 3000K, 35°, wit

De functionele wand- en plafondopbouwarmatuur HELIA bestaat uit een aluminium constructie en is naar keuze verkrijgbaar in de behuizingkleuren zwart en wit. De vrij geplaatste lampenkoppen zijn zowel draai- als kantelbaar. Door de ingebouwde premium led is de HELIA-armatuur met twee lichtbronnen klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	156511
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	17 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.05
Lumen	1200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50

## Lichtbron

916381	
--------	---

<b>Levensduur</b>	30000 h
<b>Lichtval</b>	direct
<b>Lengte</b>	22 cm
<b>Breedte</b>	9 cm
<b>Hoogte</b>	11.9 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.785 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.945 kg