




HELIA EL

incasso a plafone LED per interni, nero, 3000K, 35°

Faretto LED ruotabile e orientabile HELIA per il montaggio a incasso a plafone. La lampada convince per il design slanciato, quindi è ideale per i progetti illuminotecnici moderni. La lampada in alluminio è dotata di un modulo Premium LED. Per il funzionamento è necessario un driver LED aggiuntivo.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Articolo | 156530 |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Parete |
| Corrente / tensione secondaria | 500 mA |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 9 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 50 °C |
| Lumen | 700 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 35 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 90 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 30000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione | diretto |
| Lunghezza | 11 cm |
| Larghezza | 11.5 cm |
| Altezza | 10.5 cm |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 916387 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 1007227 | Driver LED 20W 350mA- /500mA PHASE |
|---------|---------------------------------------|

| | |
|----------------------|---------|
| Peso netto | 0.27 kg |
| Peso lordo | 0.39 kg |
| Forma dello scasso | rotonda |
| Profondità d'incasso | 5 cm |
| Diametro d'incasso | 6.8 cm |