


Lampadaire I-LINE TOUCH

LED, 3000 K, blanc, abat-jours latéraux en acrylique, 1x11 W, 10x2,1 W

Le lampadaire I-LINE TOUCH est équipé de LED des plus performants. Le champ tactile équipé d'une fonction de dimmage, permet en l'effleurant, d'activer ou de désactiver l'éclairage de la face latérales et celui du projecteur du haut. En appuyant plus longtemps sur le champ tactile, vous dimmez l'éclairage activé. Comme uplight, le lampadaire est équipé d'une LED COB Premium haute capacité et de LED SMD de qualité supérieure incorporés comme éclairage de pièce général. Le lampadaire I-LINE TOUCH est fourni avec un câble d'alimentation et une fiche de contact. La lampe peut directement être branchée au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	157001
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Mobile
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Interrupteur Dimmable
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	12 V
Indice de protection	I
Wattage	31 W
Lumen	1350 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	80 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct - indirect
Faisceau lumineux 2	directement

Largeur	30 cm
Hauteur	184 cm
Profondeur	23 cm
Poids net	14.427 kg
Poids brut	18.616 kg