


I-LINE TOUCH

stålampe, LED, 3000K, hvit, sideskjermer i akryl, 1x11-W, 10x2,1W

Med I-LINE TOUCH pullert har du et LED-produkt i særklasse. Sensorfeltet, som er utstyrt med en touch-dimmesfunksjon, gjør at du med et trykk kan koble sidelyset og det øvre flomlyset på og av. Gjennom langt trykk dimmer du den aktuelt aktiverte belysningen. Pullert er utstyrt med en høyeffekts Premium COB LED som takflomlys, samt med høykvalitets SMD LED innenfor lyselementet for generell rombelysning. I-LINE TOUCH pullert leveres med en strømledning og et støpsel. Produktet kan kobles direkte til 230 V.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	157001
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Mobil
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Bryter kan dimmes
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	12 V
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	31 W
Lysytelse	1350 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	80 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	40000 h
Lysstyrkefordeling	symmetrisk
Lysåpning	direkte - indirekte
Lysåpning 2	direkte

Bredde	30 cm
Høyde	184 cm
Dybde	23 cm
Nettovekt	14.427 kg
Bruttovekt	18.616 kg