



## I-LINE TOUCH

**luminaria de pie, led, 3000 K, gris plata, pantalla lateral acrílica, 32,5 W como máximo**

Con la luminaria de pie I-LINE TOUCH dispondrá de un producto led de la más alta calidad. El campo de sensor equipado con una función de regulación táctil se puede activar y desactivar tocando la luz lateral, así como la luz de inundación superior. Manteniéndolo presionado podrá regular la iluminación activada correspondiente. La luminaria de pie está equipada con un led COB prémium de alta potencia como iluminación hacia el techo, así como con un led SMD de alta calidad dentro del cuerpo de la luminaria para una iluminación ambiental general. La luminaria de pie I-LINE TOUCH se entrega con un cable con clavija de enchufe. El producto se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Art. N.º                                 | 157004                   |
| Número de salidas de luz diferentes      | 2                        |
| Código IP                                | IP 20                    |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 03                    |
| Resistencia al impacto                   | 0,3499999999999998 Joule |
| Montaje                                  | Móvil                    |
| Dimerizable                              | Sí                       |
| Tecnología de regulación                 | Interruptor dimerizable  |
| Voltaje nominal primario                 | 100-240V ~50/60Hz        |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 12 V                     |
| Clase de protección                      | I                        |
| Potencia                                 | 31 W                     |
| Flujo luminoso                           | 1350 lm                  |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin              |
| Semiángulo de dispersión                 | 80 °                     |
| Color                                    | gris                     |
| IRC                                      | 90                       |
| Datos LXXBXX                             | L70B50                   |
| Vida útil                                | 40000 h                  |
| Distribución de la intensidad luminosa   | simétrica                |
| Salida de la luz                         | Directa - indirecta      |
| Salida de la luz 2                       | directamente             |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Anchura</b>     | 30 cm     |
| <b>Altura</b>      | 184 cm    |
| <b>Profundidad</b> | 23 cm     |
| <b>Peso neto</b>   | 14.386 kg |
| <b>Peso bruto</b>  | 18.419 kg |