


## Lampadaire I-LINE TOUCH

LED, 3000K, gris argent, diffuseur latéral acrylique, max. 32,5W

Avec le lampadaire I-LINE TOUCH, vous disposez d'un produit LED de classe extraordinaire. Le champ de capteur, équipé d'une fonction variateur tactile, vous permet d'activer et de désactiver par effleurement la source de lumière latérale ainsi que le faisceau lumineux. Par un appui prolongé, vous variez chaque éclairage activé. Le lampadaire est équipé d'une LED COB Premium haute puissance comme luminaire de plafond, ainsi que de LED SMD à l'intérieur du corps de la lampe pour un éclairage général des pièces. Le lampadaire I-LINE TOUCH est livré avec un câble, fiche incluse. Le produit est prêt pour le raccordement direct au 230V.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Réf.                                     | 157004                   |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2                        |
| Code IP                                  | IP 20                    |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 03                    |
| Résistance aux chocs                     | 0,3499999999999998 Joule |
| Montage                                  | Mobile                   |
| Variable                                 | Oui                      |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Interrupteur variable    |
| Tension nominale primaire                | 100-240V ~50/60Hz        |
| Courant / tension secondaire             | 12 V                     |
| Classe de protection                     | I                        |
| Puissance en watts                       | 31 W                     |
| Angle de rayonnement                     | 80 °                     |
| Coloris                                  | gris                     |
| IRC                                      | 90                       |
| Données LXXBXX                           | L70B50                   |
| Durée de vie                             | 40000 h                  |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | symétrique               |
| Sortie lumineuse                         | direct - indirect        |
| Sortie lumineuse 2                       | directement              |
| Largeur                                  | 30 cm                    |
| Hauteur                                  | 184 cm                   |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>Profondeur</b> | 23 cm     |
| <b>Poids net</b>  | 14.386 kg |
| <b>Poids brut</b> | 18.419 kg |