



I-LINE TOUCH

coluna de iluminação, LED, 3000K, cinzento prateado, quebra-luz lateral em acrílico, máx. 32,5W

Com a coluna de iluminação I-LINE TOUCH dispõe de um produto LED de excelente qualidade. O campo de sensor equipado com a função de regulação por toque permite-lhe ligar e desligar a iluminação lateral, bem como a iluminação de projeção superior, passando o dedo. Ao premir durante um período de tempo mais longo, regula a iluminação respetivamente ativada. A luminária de pé está equipada com um LED COB Premium de elevada potência enquanto iluminação indireta, bem como LEDs SMD de elevada qualidade dentro do corpo da luminária para uma iluminação geral do espaço. A coluna de iluminação I-LINE TOUCH é fornecida com cabo e ficha de tomada. Este produto está preparado para ligação direta a uma tensão de rede de 230 V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	157004
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP 20
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0,3499999999999998 Joule
Montagem	Móvel
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Interruptor de luz regulável
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	12 V
Classe de proteção	I
Potência	31 W
Lúmen	1350 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	80 °
Cor	cinzentocinzento
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	direto-indireto
Saída de luz 2	direto

Largura	30 cm
Altura	184 cm
Profundidade	23 cm
Peso líquido	14.386 kg
Peso bruto	18.419 kg