






## **WORKLIGHT LED**

подвесной светильник, светодиодный, 3000 K, белый, 3x16,2 Bт

Наш подвесной светильник WORK LIGHT обладает четкими формами и рассчитан на использование трех энергосберегающихпремиум светодиодов мощностью 16,2 Вт. Таким образом, этот светильник идеально подойдет для создания эффективного и в то же время стильного освещения. Подвесной светильник оснащен подвесами и потолочной розеткой и готов для прямого подключения к сети напряжением 230 В.



## Технические характеристики

Тов. №	157851
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	1-10V
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	226 mA
Класс защиты	I
Мощность	49 W
Уровень пускового тока	17 A
Продолжительность пускового тока	296 μs
Половинный угол	110°
Цвет	белый
CRI	90
UGR≤	19
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой - отраженный

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



Длина	120 cm
Ширина	14 cm
Высота	5.5 cm
Длина подвесного светильника	180 cm
Вес нетто	6.114 kg
вес брутто	7.234 kg

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2