




HELIA 45

pendelarmatur, LED, 3000 K, rund, sort, flat rosett, til innfelling, 9W

Med HELIA 45 får du en høyst individuell pendelarmatur med et rent, klart formspråk. armaturet finnes i sort, hvit og børstet kobber. En varmhvit Premium LED på 7,5 W er integrert. armaturet leveres med et oppheng/ledning på 1,5 meter. Driften krever en separat 500mA konstanstrømdriver.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	158410
EL nummer	3254980
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	9 W
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Lysytelse	700 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	30 °
Farge	svart
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	45 cm
Diameter	4 cm
pendellengde	150 cm

Lyskilde

916387	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1007226	LED-driver 21 W 500 mA
1007227	LED-driver 20W 350 mA / 500 mA PHASE
1007229	LED-driver 25 W 150-700 mA DALI TOUCH

Nettvekt	0.573 kg
Bruttovekt	0.8 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	3 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	303