




HELIA 40

Pendelleuchte, LED, 3000K, rund, weiß, flache Rosette, 9W

Mit der HELIA 45 verfügen Sie über eine Einbau Pendelleuchte mit puristischer und klarer Formgebung. Die Leuchte ist in schwarz, weiß und kupfer gebürstet erhältlich. Integriert ist eine 7,5 W warmweiße Premium LED. Die Leuchte wird mit einer Abhängung/Zuleitung von 1,5 Metern Länge geliefert. Für den Betrieb wird ein separater 500mA Konstatstromtreiber benötigt.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr. | 158411 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 9 W |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C |
| Lumen | 720 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 30 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Länge | 45 cm |
| Durchmesser | 4 cm |
| Pendellänge | 150 cm |
| Nettogewicht | 0.572 kg |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 916387 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|--------|--|
| 464144 | LED-TREIBER , 15W, 500mA, inkl. Zugentlas- tung, dimmbar |
| 464091 | LED-TREIBER , 9VA, 500mA, inkl. Zugentlas- tung |

| | |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht | 0.797 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 3 cm |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |