





## I-PENDANT PRO

luminária pendente, LED, 4000K, angular, branco matizado, 39W

Com a I-PENDANT PRO disponível em várias tonalidades de luz, propomos uma solução moderna e que ocupa pouco espaço para um tipo eficiente de iluminação base. Com um fluxo de luz de aprox. 3200 Lúmen, pode obter uma sensação de iluminação agradável, homogénea e não ofuscante. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 100-240V, através do transformador LED integrado.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	158724
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	1-10V
Tensão nominal primária	100-277V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	1000 mA
Classe de proteção	I
Potência	42 W
Nível de corrente de irrupção	8.5 A
Duração da corrente de irrupção	25 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	3550 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	110 °
Cor	branco
UGR ≤	22
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	119.5 cm

## Fonte de luz

916547	
--------	---

Largura	29.5 cm
Altura	1.3 cm
Comprimento do pêndulo	150 cm
Peso líquido	4.697 kg
Peso bruto	5.911 kg