


I-PENDANT PRO

подвесной светильник, светодиодный, 3000K, прямоугольный, серебристо-серый, 39 Вт

Светильник I-PENDANT PRO, доступный с различной цветовой температурой, представляет собой современное компактное решение, обеспечивающее эффективное основное освещение. Световой поток порядка 3200 люмен обеспечивает приятное, однородное и безбликовое освещение. Встроенный блок питания для светодиодов позволяет напрямую подключать светильник к сети напряжением 100-240 В.



Технические характеристики

Тов. №	158733
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	100-277V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1000 mA
Класс защиты	I
Мощность	42 W
Уровень пускового тока	8.5 A
Продолжительность пускового тока	25 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	3100 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	110 °
Цвет	серый
UGR ≤	22
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	119.5 cm
Ширина	29.5 cm
Высота	1.3 cm

Источник света

916357		Длина подвесного светильника	150 cm
		Вес нетто	4.618 kg
		вес брутто	5.625 kg