


I-VIDUAL

panel LED pro mřížkové stropy, 3000K, stříbrošedá,
D/Š 61,7/61,7 cm

Se svítidlem I-VIDUAL pro rozteč 62x62 s několika barvami světla nabízíme moderní a prostorově úsporné řešení pro efektivní druh základního osvětlení. Na základě variabilního napájení konstantním proudem od 1 000 do 1 050 mA mohou být použity různé standardní nebo stmívatelné ovladače. S tímto výrobkem získáte příjemné, homogenní a neoslňující osvětlení. Ideální jako náhrada starších trubkových systémů.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	158753
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	1000/1050 mA
Třída ochrany	III
Lumen	3250 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	110 °
Barva	šedá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Výstup světla	přímé
Délka	61.7 cm
Šířka	61.7 cm
Výška	1.3 cm
Hmotnost netto	4.229 kg
Celková hmotnost	5.056 kg
Tvar výřezu	rohové
Vestavná hloubka	5 cm

Příslušenství

464176	LED ovladač , 40 W, 1 000 mA, vč. odlehčova- cího profilu, stmívatelný
464170	LED ovladač , 40 W, 1 000 mA, vč. odlehčova- cího profilu
158791	STROPNÍ ROZETA , pro LED PANEL, I-VIDUAL a I-VIDUAL LED PANEL, bílá
158774	NÁSTAVBOVÝ rámeček , pro panel LED I-VIDUAL stříbrošedý, D/Š 62,5/62,5 cm
464804	ovladač LED , 40 W, 1 050 mA, triac stmíva- telný
158799	Závěsná SADA , pro LED PANEL, I-VIDUAL a I-VI- DUAL LED PANEL, ocel- ové lano a lanový závěs Y
464032	ovladač TCI LED , 50 VA, 350–1 050 mA, DIP pře- pínač, vč. odlehčovacího profilu, DALI stmívatelný
158772	NÁSTAVBOVÝ rámeček , pro LED-PANEL a I-VI- DUAL, bílý matný, D/Š/V 62,5/62,5/5,5 cm