


## I-VIDUAL PANEL

LED-Panel für Rasterdecken, 3000K, silbergrau, L/B 61,7/61,7 cm

Mit dem in mehreren Lichtfarben erhältlichen I-VIDUAL für 62x62 Raster, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Aufgrund der variablen Konstant Stromversorgung von 1000-mA bis 1050mA können diverse Standard- oder dimmbare Treiber verwendet werden. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Ideal als Ersatz alter Röhrensysteme.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	158753
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	1000/1050 mA
Schutzklasse	III
Lumen	3250 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	grau
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtaustritt	direkt
Länge	61.7 cm
Breite	61.7 cm
Höhe	1.3 cm
Nettogewicht	4.229 kg
Bruttogewicht	5.056 kg
Ausschnittsform	quadratisch
Einbautiefe	5 cm

## Zubehör

464176	LED-TREIBER , 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung, dimmbar
464170	LED-TREIBER , 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung
158791	DECKENROSETTE , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, weiß
158774	AUFBAURAHMEN , für I-VIDUAL LED-Panel, silbergrau, L/B 62,5/62,5 cm
464804	LED-TREIBER , 40W, 1050mA, triac dimmbar
158799	ABHÄNGESET , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, Stahlseil und Y-Seilabhangung
464032	TCI LED-TREIBER , 50VA, 350-1050mA, Dip-Switch, inkl. Zugentlastung, DALI-dimmbar
158772	AUFBAURAHMEN , für LED-PANEL und I-VIDUAL, weiß matt, L/B/H 62,5/62,5/5,5 cm