


I-VIDUAL PANEL

LED-Panel für Rasterdecken, 3000K, silbergrau, L/B 61,7/61,7 cm

Mit dem in mehreren Lichtfarben erhältlichen I-VIDUAL für 62x62 Raster, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Aufgrund der variablen Konstant Stromversorgung von 1000-mA bis 1050mA können diverse Standard- oder dimmbare Treiber verwendet werden. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Ideal als Ersatz alter Röhrensysteme.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	158753
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	1000/1050 mA
Schutzklasse	III
Lumen	3250 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	grau
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtaustritt	direkt
Länge	61.7 cm
Breite	61.7 cm
Höhe	1.3 cm
Nettogewicht	4.229 kg
Bruttogewicht	5.056 kg
Ausschnittsform	quadratisch
Einbautiefe	5 cm

Zubehör

464176	LED-TREIBER , 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung, dimmbar
464170	LED-TREIBER , 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung
158791	DECKENROSETTE , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, weiß
158774	AUFBAURAHMEN , für I-VIDUAL LED-Panel, silbergrau, L/B 62,5/62,5 cm
464804	LED-TREIBER , 40W, 1050mA, triac dimmbar
158799	ABHÄNGESET , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, Stahlseil und Y-Seilabhangung
464032	TCI LED-TREIBER , 50VA, 350-1050mA, Dip-Switch, inkl. Zugentlastung, DALI-dimmbar
158772	AUFBAURAHMEN , für LED-PANEL und I-VIDUAL, weiß matt, L/B/H 62,5/62,5/5,5 cm