


I-VIDUAL

panel led para techos con pantalla antideslumbrante y ranuras de ventilación, 3000 K, gris plata, Lo./An. 61,7/61,7 cm

Con I-VIDUAL, disponible con la luz de varios colores y techos con pantalla antideslumbrante y ranuras de ventilación de 62 x 62, ofrecemos una solución moderna y compacta para un tipo eficiente de iluminación básica. Gracias al suministro de corriente constante variable de 1000 mA hasta 1050 mA, se pueden utilizar varios controladores estándar y regulables. Con este producto conseguirá una sensación de iluminación agradable, homogénea y antideslumbrante. Ideal como sustitución de antiguos sistemas tubulares.



Datos técnicos

Art. N.º	158753
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000/1050 mA
Clase de protección	III
Flujo luminoso	3250 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110 °
Color	gris
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	Directa
Longitud	61.7 cm
Anchura	61.7 cm
Altura	1.3 cm
Peso neto	4.229 kg
Peso bruto	5.056 kg
Forma de la estructura	angular
Profundidad del montaje	5 cm

Accesorios

158772	MARCO DE SUPERFICIE , para LED-PANEL y I-VIDUAL, blanco mate, La./An./Al. 62,5/62,5/5,5 cm
158774	MARCO DE SUPERFICIE , para panel led I-VIDUAL, gris plata, Lo./An. 62,5/62,5 cm
158791	ROSETÓN DE TECHO , para LED PANEL, I-VIDUAL y I-VIDUAL LED PANEL, blanco
158799	SET DE SUSPENSIÓN , para LED PANEL, I-VIDUAL y I-VIDUAL LED PANEL, cable de acero y cable de suspensión en forma de Y
464032	CONTROLADOR LED TCI , 50 VA, 350-1050 mA, interruptor DIP, incl. descarga de tracción, regulable mediante DALI
464170	CONTROLADOR LED 40 W , 1000mA, incl. descarga de tracción
464176	CONTROLADOR LED 40 W , 1000mA, incl. descarga de tracción, regulable
464804	CONTROLADOR LED 40 W , 1050mA, regulable mediante TRIAC